



Technische Daten Ledvance LED  
Tragschiene Trusys Universal  
Aluminium Weiß 50W 9000lm 30D -  
840 Kaltweiß

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 258021                              |
| EAN                                     | 4099854496745                       |
| Herstellercode                          | 4099854496745                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | TRUSYS UNIV P 50W 840 VN CL PS LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 50W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 9000lm                      |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 180                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 30                  |
| Leistungsfaktor              | >0.90               |
| Produkttyp                   | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Trunking                 |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |
| Produktserie       | TRUSYS UNIVERSAL         |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1504 |
| Breite (mm) | 68   |
| Höhe (mm)   | 26   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

