



Caractéristiques SLV Enola Applique Murale Aluminium Gris 11W 1100lm - 930-940 CCT | IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 255683                                                                                     |
| EAN                               | 4024163264020                                                                              |
| Code Fabricant                    | 1006328                                                                                    |
| Marque                            | SLV                                                                                        |
| Nom du fabricant                  | ENOLA OCULUS WL single wall-mounted light anthracite 11W 1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100° |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                                                      |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Wattage                           | 11W                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1100lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                                  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Couverture Optique   | Autre                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 153 |
| Hauteur (mm)  | 155 |
| Diamètre (mm) | 100 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**