



**Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Comfort UGR19 Aluminium
18W/15W/12W
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940
CCT | Diamètre 150mm - IP44 -
Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	254954
EAN	4099854491085
Code Fabricant	4099854491085
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT LEDV
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Wattage	18W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	55
Flux Lumineux (Lumen)	2160lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP44 – Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]

Dimensions

Hauteur (mm)	92
Diamètre (mm)	160

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur