



Caractéristiques Ledvance Applique Murale Urban Vario Aluminium Gris Up & Down 29W 2900lm - 830-840 CCT | IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                              | 260314                                |
| EAN                               | 4099854659782                         |
| Code Fabricant                    | 4099854659782                         |
| Marque                            | Ledvance                              |
| Nom du fabricant                  | URBAN WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 109000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Wattage                           | 29W                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2900lm                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Urban Wall Vario                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 150 |
| Largeur (mm)  | 100 |
| Hauteur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

