



## Caractéristiques Ansell LED Wall Light Gila Graphite 11W 512lm - 830 Warm White | IP55

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 245345                              |
| EAN                               | 5056144243945                       |
| Code Fabricant                    | AGLED/WL/WW                         |
| Marque                            | Ansell                              |
| Nom du fabricant                  | Gila 3000K LED Wall Light, Graphite |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Wattage                           | 9W                                   |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Lampe Incluse                     | Oui                                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 512lm                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 57                      |
| Inclinable                  | Non                     |
| Montage                     | Fixation murale         |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                               |
| Indice de Protection           | IP55 – Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                           |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                                            |
| Couleur du Luminaire           | Anthracite                                               |
| Matériaux                      | Aluminium                                                |
| Couleur du boîtier             | Anthracite                                               |
| Gamme                          | Gila                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 130 |
| Largeur (mm)  | 130 |
| Hauteur (mm)  | 80  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

