



## Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Gamma 17W 1847lm - 830-840 CCT | 296mm - IP54 - Motion and Light Sensor

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Réf.                              | 245325            |
| EAN                               | 5056144243983     |
| Code Fabricant                    | AGAMLED/CCT/MWS   |
| Marque                            | Ansell            |
| Nom du fabricant                  | Gamma LED CCT MWS |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 54000             |

### Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                      |
| Wattage                           | 17W                              |
| Lampe Incluse                     | Oui                              |
| Tension (V)                       | 220-240                          |
| Dimmable                          | Non dimmable                     |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                 |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs   |
| Couleur Claire                    | Blanc                            |
| Options de couleur                | CCT                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1847lm                           |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 106         |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                                        |
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                      |
| Température de fonctionnement  | -5 to +35                                            |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | Helder                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 296 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

