



Caractéristiques Sylvania Panneau  
LED Start Blanc 4700lm - 830-840 CCT  
| 60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Réf.                              | 262381                     |
| EAN                               | 5410288480916              |
| Code Fabricant                    | 0048091                    |
| Marque                            | Sylvania                   |
| Nom du fabricant                  | S P U19 600 4700 830840 MP |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                     |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 150                                |
| Wattage                           | 33W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4700lm                             |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 142                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule               |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Unité intégrée, Plafond               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Autre                                 |
| Température de fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 35      |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

