



Caractéristiques Sylvania Éclairage  
Public LED Zephyr Grand Aluminium  
4000lm 150x70D - 840 Blanc Froid |  
IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Réf.                              | 262369                  |
| EAN                               | 5410288505824           |
| Code Fabricant                    | 0050582                 |
| Marque                            | Sylvania                |
| Nom du fabricant                  | ZEPHYR IP66 4KLM 840 GR |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 27W                            |
| Substitut (Watt)                  | 70                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 0                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Couverture Optique             | Claire                                                          |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -25 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Autre                                                           |
| Matériaux                      | Autres                                                          |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 515 |
| Largeur (mm)  | 190 |
| Hauteur (mm)  | 114 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**