



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Elingen Aluminium Noir Up & Down 4.9W 480lm - 830 Blanc Chaud | IP65 - Détecteur De Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 250633                                                                                               |
| EAN                               | 5430004236054                                                                                        |
| Code Fabricant                    | DLT009240006001                                                                                      |
| Marque                            | D'Lite                                                                                               |
| Nom du fabricant                  | Elingen Aluminium cover, clear plastic body and diffuser, 220-240V/50-60Hz, 2x7x1W 2835SMD LED 3000K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 2 ans                                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Wattage                           | 4.9W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Nombre de lampes                  | 2                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 480lm                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 98                      |
| Facteur de puissance        | >0.50                   |
| Inclinable                  | Non                     |
| Montage                     | Fixation murale         |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | Câble                                                   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                       |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Gamme                          | Elingen                                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 100 |
| Largeur (mm)  | 100 |
| Hauteur (mm)  | 100 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

