



Caractéristiques Lot 6x Bright Choice Downlight LED UltraSlim 15W 1200lm 110D - 840 Blanc Froid | 190mm - Diamètre 175mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 245726                                                                                         |
| EAN                               | 8719157043755                                                                                  |
| Code Fabricant                    | 8719157043755                                                                                  |
| Marque                            | Sans marque                                                                                    |
| Nom du fabricant                  | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 15W 1200lm 840 CutoutØ175mm FrameØ190mm |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 2 ans                                                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 20000                                                                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 30                             |
| Wattage                           | 15W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 110                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 80                                    |
| Profondeur d'Installation (mm) | 11                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 175                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 11  |
| Diamètre (mm) | 200 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**