



**Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Corido V2 Blanc 12W 1200lm  
830-840-865 CCT | IP44**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 256151                                                  |
| EAN                               | 8719157067911                                           |
| Code Fabricant                    | 8719157067911                                           |
| Marque                            | Noxion                                                  |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12W 3CCT Ø380mm |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                                     |
| Wattage                           | 12W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1200lm                                                   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100              |
| Couverture Optique          | PS (Polystyrène) |
| Facteur de puissance        | >0.50            |
| Référence Article           | Hublots LED      |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                      |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]               |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Matériaux                      | SPCC (Plaque d'acier laminée à froid) |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours            |
| Gamme                          | Corido                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 380 |
| Hauteur (mm)  | 98  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

