



**Caractéristiques Philips Spot LED  
RS155B CoreLine Aluminium 7.2W  
800lm 36D - 840 Blanc Froid | 85mm -  
Diamètre 68mm - IP20/65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 246277                              |
| EAN                               | 8719514941687                       |
| Code Fabricant                    | 94168799                            |
| Marque                            | Philips                             |
| Nom du fabricant                  | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 7.2W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 800lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 94168799                                             |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                  |
| Nombre de lampes               | 1                                                    |
| Montage                        | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                                   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                   |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                    |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                                             |
| Matériaux                      | Aluminium                                            |
| Couleur du boîtier             | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.90                                                |
| Inclinable                     | Non                                                  |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]                      |
| Gamme                          | RS155B                                               |

## Dimensions

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hauteur (mm)    | 62               |
| Diamètre (mm)   | 85               |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

