



Caractéristiques Philips Panneau LED TrueBlend 25.5W 2800lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 19 - Dali Dimmable - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	251921
EAN	8720169622036
Code Fabricant	8720169622036
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	36
Wattage	25.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	2800lm

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	110
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	0 to +25
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	75

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
 Pas de détecteur
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**