



## Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G3 50W 8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Réf.                              | 260719                   |
| EAN                               | 8721103333100            |
| Code Fabricant                    | 8721103333100            |
| Marque                            | Philips                  |
| Nom du fabricant                  | WT120CG3 80S/840PSUL1500 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                   |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Wattage                           | 50W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                |
| Longueur             | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                         |
| Couverture Optique             | Plastique                                                       |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | WT120C                                                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

